

МОБИЛЬНАЯ  
РЕЛЯЦИОННАЯ  
СУБД **ЛИНТЕР**<sup>®</sup>

Linter Standard  
Linter Bastion  
Linter RealTime  
Linter Multiversion

## Тест скоростных характеристик

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

---

 **РЕЛАКС**<sup>®</sup>

## **Товарные знаки**

РЕЛЭКСТМ, ЛИНТЕР® , НЕВОД®, LAV™, ЛАКУНА являются товарными знаками, принадлежащими ЗАО НПП «Реляционные экспертные системы» (далее по тексту – компания РЕЛЭКС). Прочие названия и обозначения продуктов являются товарными знаками их производителей, продавцов или разработчиков.

## **Интеллектуальная собственность**

Правообладателем продуктов ЛИНТЕР®, НЕВОД®, LAV™, ЛАКУНА является компания РЕЛЭКС (1990–2011). Все права защищены. Данный документ является собственностью компании РЕЛЭКС. Ни одна часть данного документа не может быть воспроизведена, передана, преобразована, сохранена в системе поиска информации, переведена на другой язык или компьютерный язык в какой-либо форме, какими-либо средствами, электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, ручными или иными без предварительного разрешения компании РЕЛЭКС.

## **О документе**

Материал, содержащийся в данном документе, прошел тщательную проверку, но компания РЕЛЭКС не гарантирует, что документ не содержит ошибок и пропусков. Компания РЕЛЭКС оставляет за собой право в любое время вносить в документ исправления и изменения, пересматривать и обновлять содержащуюся в нем информацию.

## **Адрес**

394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 119.

Тел./факс: (473) 2-711-711, 2-778-333.

e-mail: market@relex.ru.

## **Адрес для корреспонденции**

394000, г. Воронеж, а/я 137.

## **Техническая поддержка**

Отдел поддержки и сопровождения программных продуктов:

телефон: (473) 2-711-711 с 9:00 до 18:00 мск.

e-mail: support@relex.ru, market@relex.ru.

С целью повышения качества разрабатываемых программных средств и предоставляемых услуг в компании РЕЛЭКС действует автоматизированная система учёта и обработки рекламаций. Обо всех обнаруженных недостатках и ошибках в программном продукте и/или документации на него просим сообщать нам на Internet-странице [рекламация](#).

# Оглавление

<b>Предисловие .....</b>	<b>1</b>
Назначение документа .....	1
Для кого предназначен документ .....	1
Принятые обозначения и соглашения .....	1
<b>Назначение программы.....</b>	<b>3</b>
<b>Условия выполнения.....</b>	<b>4</b>
<b>Выполнение программы.....</b>	<b>5</b>
Алгоритм оценки производительности .....	5
Запуск программы .....	5
Однопользовательский режим .....	5
Многопользовательский режим.....	5
Параметры запуска .....	6
Прекращение выполнения программы.....	6
<b>Сообщения программы .....</b>	<b>7</b>



# Предисловие

## Назначение документа

В документе приведено описание работы с программой `tpcb` (Transaction Processing Performance Council Benchmark B), предназначенной для сравнительного измерения скоростных характеристик СУБД ЛИНТЕР на различных платформах.



Документ может использоваться для работы с любой версией СУБД ЛИНТЕР. Особенности конкретных версий оговариваются по тексту.

## Для кого предназначен документ

Документ предназначен для администраторов СУБД и проектировщиков информационных систем, перед которыми стоит проблема выбора операционной среды для создания БД на основе СУБД ЛИНТЕР.

## Принятые обозначения и соглашения

<u>Обозначение</u>	<u>Пример</u>	<u>Значение</u>
Курсив	<i>Растровым</i> называется изображение...	Новый термин в тексте
Полужирный шрифт	В этом случае необходимо переносить <b>все</b> физические файлы.	Выделение в тексте
Подчеркнутый шрифт	Подробную информацию о работе программы можно получить на сайте <a href="http://www.dmk.ru">www.dmk.ru</a> .	Адреса страниц Internet
Текст, разделенный знаком $\Rightarrow$	Выполните команду <b>View <math>\Rightarrow</math> Properties</b> (Вид $\Rightarrow$ Свойства).	Последовательность выполнения команд
Текст, заключенный в $\langle \rangle$ , со знаком + между ними	$\langle \text{Ctrl} \rangle + \langle \text{C} \rangle$	В $\langle \rangle$ заключаются клавиши клавиатуры, знак + означает сочетание клавиш
Крупный моноширинный текст	SQL> _q	Текст командной строки
Мелкий моноширинный текст	Page Time Count	Текст программы
Заглавные буквы	BROWSE	Названия команд, слова, зарезервированные в SQL, ключевые слова
Курсив в $\langle \rangle$	<i><math>\langle</math>return statement<math>\rangle</math></i>	Определяемый элемент синтаксической конструкции
Символ ::=		Равенство по определению. Слева от знака стоит определяемое понятие, справа – собственно определение понятия

Обозначение	Пример	Значение
Квадратные скобки [ ]	<code>DBSTORE [-d -n -o -p -r -t -u]</code>	Необязательные элементы конструкции. В данном примере ключи не являются обязательными элементами команды
Вертикальная черта	<code>&lt;return value&gt; ::= &lt;value expression&gt;   NULL</code>	Указывает на то, что все предшествующие ей элементы списка являются необязательными и могут быть заменены любым другим элементом списка после этой черты
Фигурные скобки { }	<code>CODEPAGE {866   1251   KOI8}</code>	Указывают на то, что все находящееся внутри них является единым целым
Многоточие «...»	Характеристики столбца <code>MAKE CHAR(20) MODEL CHAR(20) ... SQL&gt;</code>	Означает, что предшествующая часть может быть повторена любое количество раз
Многоточие, внутри которого находится запятая «,...»		Указывает, что предшествующая часть оператора, состоящая из нескольких элементов, разделенных запятыми, может иметь произвольное число повторений
Текст со знаком  на сером фоне	 Если конфигурация страницы-шаблона не учитывала свойств, команда будет выполнена некорректно.	Примечание

# Назначение программы

Программа tpcb (Transaction Processing Performance Council Benchmark B) предназначена для сравнительного анализа скоростных характеристик СУБД ЛИНТЕР на различных платформах.

## Условия выполнения

Программа `trcb` функционирует на всех платформах, на которых возможен запуск СУБД ЛИНТЕР. Для ее выполнения необходимо:

- активное ядро СУБД ЛИНТЕР;
- один свободный канал СУБД для каждого запущенного экземпляра программы `trcb`;
- наличие в тестируемой БД зарегистрированного пользователя с именем и паролем `SYSTEM/MANAGER`;
- наличие свободной дисковой памяти для файла протокола (в зависимости от объема тестируемой таблицы – от 1 до 10Кб).

Для получения «чистых» скоростных характеристик необходимо перед выполнением `trcb` исключить влияние на СУБД дополнительных факторов. С этой целью перед запуском `trcb` следует удалить из операционной системы все выполняющиеся прикладные программы (а также те программы, которые могут быть автоматически запущены во время выполнения `trcb`) и отсоединить от БД всех активных пользователей.

# Выполнение программы

## Алгоритм оценки производительности

Измерение производительности выполняется на эталонных таблицах ACCOUNTS, TELLERS, BRANCHES и HISTORY, которые создаются в БД и заполняются при первом запуске главной программы tpcb. Размер таблицы ACCOUNTS является параметром запуска программы tpcb, размеры остальных таблиц являются производными от размера ACCOUNTS. Если при запуске обнаружено, что указанные выше таблицы в БД уже существуют, то программа tpcb удаляет из них все предыдущие записи и заполняет таблицы новой информацией. Записи для таблиц генерируются на основе закона случайной равномерной выборки. Измерение производительности выполняется на однотипных транзакциях, состоящих из одного SELECT-запроса, одного INSERT-запроса и трех UPDATE-запросов, которые моделируют работу по изменению некоторого счета в коммерческом учреждении.

Через каждые 100 транзакций выдаются промежуточные результаты измерения, по которым можно судить о динамике прохождения теста. После окончания работы выводятся окончательные результаты, и производится проверка содержимого таблиц. Результаты выдаются в TPS (транзакций в секунду).

Протокол выполнения программы выдается на экран дисплея, кроме того, окончательные результаты измерения записываются в файл lintpcb.out.

## Запуск программы

Программа tpcb может запускаться как главная или подчиненная программа и позволяет получать сравнительные характеристики БД в однопользовательском и многопользовательском режимах. При многопользовательском режиме экземпляры программы tpcb (подчиненные tpcb) можно запускать как с разных компьютеров, так и в несколько экземпляров с любого компьютера.

## Однопользовательский режим

Выдать команду запуска файла на выполнение (в соответствии с командным языком соответствующей операционной системы):

```
tpcb M
```

После этого ввести параметры выполнения (см. стр. 6).

## Многопользовательский режим

Если необходимо измерение характеристик СУБД в многопользовательском режиме (моделирование работы 2-х и более пользователей), следует запустить подчиненные экземпляры программы tpcb на других компьютерах или на том же компьютере, где будет запущена главная программа tpcb. Количество запущенных подчиненных программа tpcb должно быть на единицу меньше количества пользователей в тестируемой модели (главная программа tpcb, помимо остальных функций, имитирует работу одного пользователя).

Для запуска подчиненной программы tpcb выдать команду:


```
tpcb S
```

## Выполнение программы

---

Подчиненные программы переходят в ожидание запуска главной программы `trcb`, при этом параметры выполнения подчиненной программы `trcb` не запрашиваются, так как они будут наследоваться от главной программы.

После запуска всех подчиненных программ следует запустить главную программу `trcb` (см. стр. 5).

 Если в многопользовательском режиме сначала запускается главная программа `trcb`, а затем подчиненные, то результаты измерения следует анализировать по протоколу измерений примерно через 15 мин. после запуска последнего экземпляра подчиненной программы `trcb` (т. е. когда установится стабильное функционирование многопользовательского режима).

## Параметры запуска

Ввод параметров предусмотрен только при запуске главной программы `trcb`. Значения параметров вводятся в интерактивном режиме.

1 Select number of accounts. (Выберите размер таблицы счетов)

- 1) 100
- 2) 1000
- 3) 10000
- 4) 100000

Accounts [1,2,3,4] ->

Введите одно из значений 1, 2, 3, 4, которое соответствует размеру таблицы счетов (стандартным считается 100000, но для предварительных прикидок можно ограничиться и меньшим размером).

2 Enter worktime [min]: (Введите время работы программы в мин)

Указать желаемую продолжительность работы программы (обычно это несколько десятков минут).

Программа выполняется с дискретностью 100 транзакций. Это означает следующее: если заданная пользователем продолжительность выполнения `trcb` меньше, чем это необходимо для обработки 100 транзакций, то программа закончит свою работу не по истечении заданного времени, а по окончании обработки всех 100 транзакций. Если заданная продолжительность работы `trcb` превышает время, необходимое для выполнения всех тестовых транзакций, то программа `trcb` будет циклически повторять тестирование до исчерпания лимита времени (опять таки с дискретностью 100 транзакций).

## Прекращение выполнения программы

Для преждевременного окончания выполнения программы (как главной, так и любой подчиненной) следует нажать любую клавишу на клавиатуре. В многопользовательском режиме после преждевременного окончания главной программы `trcb` необходимо вручную завершить выполнение всех подчиненных программ.

# Сообщения программы

В процессе выполнения программа выдает на экран дисплея протокол своей работы – информационные сообщения о создании и заполнении эталонных таблиц (или о новом заполнении ранее созданных), о начале и окончании тестирования, результаты измерений.

Пример протокола работы:

```
Test old tables...OK
Tables already exists, don't created.
Delete from history...OK
```

Begin test B (press any key for exit)

```
Processing: 18%, Time: 0:11, Loc Speed: 9.09 tps, Glob Speed:
9.09 tps.
```

```
Processing: 51%, Time: 0:31, Loc Speed: 10.00 tps, Glob Speed:
9.68 tps.
```

```
Processing: 70%, Time: 0:42, Loc Speed: 9.09 tps, Glob Speed:
9.52 tps.
```

```
Processing: 105%, Time: 1: 3, Loc Speed: 9.52 tps, Glob Speed:
9.52 tps.
```

```
Processing: 100%
The end - OK!
```

Results:

```
Transactions:          600
Working time:         64 seconds
┌=====┐
│  speed = 9.375 tps  │
└=====┘
HISTORY.Delta      =          95679669.0
BRANCHES.Bbalance =          95679669.0
TELLERS.Tbalance  =          95679669.0
ACCOUNTS.Abalance =          95679669.0
```

<u>Текст сообщения</u>	<u>Описание</u>
Processing:	Процент выполненной работы
Time:	Длительность выполнения указанной части работы
Loc Speed:	Локальная производительность (средняя производительность на данном этапе работы)
Glob Speed:	Общая производительность (средняя производительность за все время работы)
Results:	Окончательные результаты
Transactions:	Количество обработанных транзакций
Working time:	Полное время тестирования
Speed	Измеренная производительность (в транзакциях/сек)



